





Обновлено: 14 августа 2019, 12:36

## Пресс подборщик тюковый Тукан ППТ-041

3 800 000 тг./штука

Менеджер Анастасия

менеджер

[Агростан Сервис, ТОО](#), Тараз, KZ

на Флагма с 26 мая 2019

[Все объявления компании](#): 20



[metal-fach.kz](http://metal-fach.kz)[metal-fach.kz](http://metal-fach.kz) Польские **пресс-подборщики** **Польские пресс-подборщики** **Пресс-подборщики Metal-Fach** (производство Польша). Доставка по Казахстану. Звоните! **Ширина захвата 180см** **Рулоны 120\*120см** **Пр-во Польша** **Доставка по РК**

[agroopttorg2009.com](http://agroopttorg2009.com)[agroopttorg2009.com](http://agroopttorg2009.com) **Пресс-подборщик сена** **Пресс-подборщик сена** Сельхозтехника и запчасти. Надежная техника по доступной цене. **Запчасти к сельхозтехнике** **Представительство** **Доставка**

[Яндекс.Директ](#)

## Описание

Собранную травяную массу хочется сохранить свежей и питательной. Пресс-подборщик тюковый «Тукан 1600» создан для достижения этой цели: он подбирает валки сена естественных и сеяных трав или соломы, прессует травяную массу в прямоугольные тюки и обвязывает их шпагатом. Агрегат способен справиться даже с лёгкими культурами, что достигается применением специальной системы регулирования плотности кипы. «Экономия» — ключевое слово при эксплуатации пресс-подборщика. Экономия времени, трудозатрат, энергетических ресурсов. Пресс-подборщик не выйдет надолго из строя даже в случае попадания в механизм посторонних предметов — надёжно сработают системы защиты.

Утвержденный СЕ трактор FOTON 1254

FOB Справочник Цена: [Узнать цену](#)

**18 000,00 \$ - 25 000,00 \$ / шт. | 1 шт. (Min. Order)**

[Отправить сообщение](#)

Interested in this product?

Business on Alibaba.com starts with negotiating with Suppliers. Contact Supplier to get started.

оставлять Сообщения

Поддержка продавца:

**Торговая гарантия** Для защиты ваших заказов от оплаты до доставки

Оплата:

[More](#)

Доставка:

Доставка через океан из Китая в США от Alibaba.com [Узнать стоимость доставки](#)

Вам может понравиться

200hp YTO моторный трактор

**7 000,00 \$ - 9 000,00 \$ / шт.**

**1 шт.**

Nuevos 125 cv тракторы agricolas

**19 800,00 \$ - 24 000,00 \$ / шт.**

**1 шт.**

Лучшее качество самые дешевые цены фабрика питания Deutz двигатели для автомобиля 6 цилиндров 180hp сельскохозяйственный колесный трактор с Роскошные кабина Air seat

20 000,00 \$ - 40 000,00 \$ / шт.

1 шт.

G2204 shantuo 220HP 4WD 6 колесный трактор

44 000,00 \$ - 70 000,00 \$ / шт.

1 шт.

SHANTUO TS 160HP 4WD YTO двигатель высокой мощности 4 четырехколесный сельскохозяйственный трактор

20 000,00 \$ - 28 000,00 \$ / шт.

1 шт.

[Разверните](#)

## Информация о товаре

### Профиль компании

- Информация о компании

---

### • Описание продукта:

- 
- Упаковка & Доставка
  - Наши услуги

- 
- Вопросы и ответы

---

[Сообщить о подозрительной деятельности](#)

## Обзор

### Краткая информация

Тип:

Колесный трактор

Применение:

Сельскохозяйственный трактор

Состояние:

Новый

По рулю:

4WD

Тип вождения:

Редуктор

Сила (w):

92kw

Сертификат:

ЕЕС

Наименование:

Фотон Iovol

Модели:

TG1254

Происхождение товара:

Shandong, China

Послепродажное обслуживание:

Доступен сервисный центр за рубежом

### **Возможности поставки**

Возможности поставки:

100 Set/Sets per Month

### **Упаковка и доставка**

Подробности об упаковке

2 комплекта в 40HC

Порт

Qingdao

### **Информация о компании**

Henan Dexing Machinery Equipment co., Ltd. находится в городе Чжэнчжоу, Хэнань, Китай. Это профессиональный сельскохозяйственный трактор. Сделано в Китае, мы имеем больше чем 10 лет опыта в экспорте, мы предлагаем вам все типы из сельскохозяйственные тракторы 18 ~ 280hp и более чем 100 разных типа трактор сельскохозяйственных машин, наши основные рынки имеют Австралию, Южно-американские страны, Африку и т. Д., и товары соответствуют международным стандартам.

#### **Описание продукта:**

Полноприводной трактор FOTON 1254 трактора:

1. Устройство переключения передач 16 + 16 синхронизатора использует коническую передачу передач, которая помогает повысить надежность;
2. Известный двигатель уичаи обеспечивает мощную мощность;
3. Удобная Полностью герметичная Кабина водителя, оснащенная кондиционером;
4. Лифт сильного давления, оборудованный с ограничением высоты;
5. Италия CARRARO Передняя ведущая ось;
6. Германия LUK усиленная муфта обеспечивает высокую надежность.

Параметр детали	Параметр соотношение цена/качество
Модель	TG1254
Максимальная мощность вала отбора мощности	78,2 кВт
Измерение	
Длина (включая заднюю подвеску)	5250 мм
Ширина	2400 мм
Высота (до верха устройства для глушителя)	3030 мм
Колесная база	2688 мм
Расстояние колеса	
Переднее колесо	1900 мм
Заднее колесо	1850 мм
Структура массы	6000 кг
Минимальный операции массы	6850 кг
Минимальный радиус поворота	5700 мм
Двигатель	

Модель	1006-6TRT125 (Lovol двигатели)
Тип	Inline, водяное охлаждение, 4-тактный, верхнее расположение клапанов в головке цилиндров, тип непосредственного впрыска
Кол-во цилиндров	6
Диаметр цилиндра × Ход (мм)	100 × 127 (Lovol двигатели)
Перемещения	6 L
Номинальная мощность	92 кВт
Номинальная частота вращения	2400 оборот в минуту (r/min)
Макс. Крутящий момент/скорость вращения	≥421/1500-1700 нм/об/мин
Коробка передач/езды на автомобиле	
Клатч модель	Сухого типа, одного, двойного действия, нормального типа/
Шестерня	16F + 16R
Дифференциальный замок	Четыре планетарные конические шестерни, близкого типа
Высокая скорость работы	Вперед: 3,29-32,77 обратный: 2,59-27,09 км/ч
Гидравлическая система	
Тип	С открытым центром, сплит-тип
Гидравлический выходной клапан	3 пары
Система давления	18 МПа
3-канате	Трехточечная задняя подвеска, категории II и III
Регулируя метод	Нормальный принудительный подъёмник давления: плавучий и позиционный управляемый Электрический подъёмник: управляемый силой, положением, силой и позицией в сочетании, плавающий, вниз Тяговый стержень
Максимальная сила подъема при 610 мм	≥28 кН
Рулевое управление типа	Передний колесный гидроусилитель руля
Вал отбора мощности-задний	



Тип	Задний независимого типа
Спецификация	& Phi; 35,21/& phi; 35,6/& phi; 38,8/& phi; 45,20/
Скорость вращения	540/1000 оборот в минуту (r/min)
Тяга/буксировочный трос	
Натяжное устройство	
Тип	Качающийся рычаг Тип
Расстояние на землю	315 мм
Прицепное устройство	U-образная вешалка
Тип Спецификация	
Стандарт: переднее колесо/заднее колесо	14,9-26/18. 4-38
Заполняющая способность	
Радиатор двигателя	28 L
Крышка топливного бака	320 L
Двигатель масляного поддона	22 L
Гидравлический и рулевое управление масла	5 L
Масло для системы передачи	110 L



Flag



Обновлено: 8 октября 2019, 12:34

## Сеялка зерновая СЗ 3,6 Фаворит

3 720 000 тг./штука

Монахов Константин Юрьевич

коммерческий директор

[Leo Machinery, TOO](#), Алматы, KZ

на Флагма с 11 июля 2014

[Все объявления компании](#): 147



[agroresurs.satu.kz](http://agroresurs.satu.kz)  
[agroresurs.satu.kz](http://agroresurs.satu.kz) Новинка Се  
 ялка зерновая СЗ 3.6 (5.4) – Сеялки СЗ, СЗУ,  
 СЗМ Новинка Сеялка зерновая СЗ 3.6 (5.4) –  
 Сеялки СЗ, СЗУ, СЗМ Усиленные  
 и модернизированные Harvest 3.6, Harvest 5.4,  
 Гарантия от производителя! [Акция+](#)  
[Скидки](#) [Бесплатная доставка](#) [Запчасти](#)  
[для сельхозтехники](#)

[agroexpert.kz](http://agroexpert.kz) [Трактор](http://agroexpert.kz)  
[ДТ](http://agroexpert.kz) по отличной цене –  
 в Казахстане! [Трактор](#)  
[ДТ](http://agroexpert.kz) по отличной цене –  
 в Казахстане! Качественный товар.  
 Выгодная цена на **трактор ДТ**.  
 Закажи на сайте бесплатный  
 звонок! [Очиститель вороха ОВС-](#)  
[25](#) [Триерный блок ТБМ-8](#) [Сеялки](#)  
[Омичка](#) [Борона](#)

[Яндекс.Директ](#)

## Описание

Сеялка зерновая СЗФ 3,6 (SZF - 3.600) предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур с одновременным внесением минеральных удобрений.

Основные преимущества:

- усилен центральный брус рамы, исключает прогиб агрегата;
- объем бункера увеличен до 1 т.
- порошковая (подетально) покраска бункера значительно увеличивает его срок службы, защищает от коррозии;
- широкая резина размером 12,4R28 равномерно распределяет нагрузку агрегата на почву;
- все валы контр привода установлены на подшипниках качения
- сеялка оснащена маркерами, на которых установлены отдельные гидроцилиндры, что облегчает управление ими механизатором из кабины трактора.
- установлен сошник со смещением, что исключает забивание сошников сорняками и пожнивными остатками, уменьшает тяговое сопротивление, позволяет работать

по влажным почвам без налипания грунта на сошник.

- единая конструкция узла («сошник и прикатывающий каток») позволяет настраивать сошник на определенную глубину заделки семян с интервалом в 1 см. Сохранение параметра глубины заделки семян влияет на равномерную всхожесть, увеличение урожайности.

Технические характеристики:

Ширина захвата м 3,6

Количество рядков шт. 24; (48) зависит от сошника (традиционный или узкорядный )\*

Ширина междурядий см 15; (7,5) зависит от сошника (традиционный или узкорядный )\*

Нормы высева: кг/га

- для семян 15-400

- для удобрений 25-200

Глубина заделки семян и удобрений мм 40-80; (30-80)

Рабочая скорость км/ч 9-12

Производительность га/ч 3,2-4,3

Емкость бункера: дм<sup>3</sup>

- для семян 600

- для удобрений 400

Масса кг 1380±40

Агрегатируется с тракторами мощностью л. с. до 85



Обновлено: 8 октября 2019, 12:35

## Сеялка СЗУ - 3,6А - 04 (узкорядный сошник)

3 220 000 тг./штука

Монахов Константин Юрьевич

коммерческий директор

**Leo Machinery, TOO**, Алматы, KZ

на Флагма с 11 июля 2014

Все объявления компании: 147



[posevnaya.ru](http://posevnaya.ru)[posevnaya.ru](http://posevnaya.ru)Запчасти и комплектующие для сеялок [Запчасти и комплектующие для сеялок](#) СЗП-3,6; СЗ-5,4. От производителя Агро Комплект. Доставка по СНГ. Все в наличии![Сеялки](#)[Запчасти](#)[Каталоги](#)[Оставить заявку](#)

[dtsyar.ru](http://dtsyar.ru)[dtsyar.ru](http://dtsyar.ru)Двигатели **ЯМЗ** глубокой консервации – Прямая поставка [Двигатели ЯМЗ глубокой консервации – Прямая поставка](#) На 30-40% дешевле завода! Гарантия 12 месяцев. Все ДВС проверены, готовы к отгрузке![О нас](#)[Доставка](#)[Гарантия](#)[Контакты](#)

[Яндекс.Директ](#)

## Описание

Редназначением сеялки СЗ-3.6-04 является рядовой высев семян зерновых культур (ячмень, пшеница, овес, рожь), зернобобовых (чечевица, горох, соя, чина, фасоль, нут, бобы, люпин) с внесением одновременно в почву мин удобрений.

Устройство частичного перекрытия высевающих зерновых аппаратов, которое имеет сеялка, помогает образовать технологическую колею при применении интенсивных технологий возделывания сельхоз культур.

В комплекте продаются разные сошники и наборы заделывающих рабочих органов, что позволяет ее переоборудовать в условиях фермы из одного исполнения в другое.

Сочетание трех сеялок СЗ-3,6-04 и сцепки СП-11Г образует широкозахватный гидрофицированный агрегат (соединять сеялки необходимо в шахматном порядке), используемый для посева зерновых.

Агрегируется сцепка прицепным способом с тракторами, которые относятся к тяговому классу 3 т. с. Гидрофицированные маркеры, которые идут в комплекте, управляются из кабины трактора.

Ширина сцепки в транспортном положении равна 2,4 м, ее легко перемещать по дорогам общего назначения.

Производительность агрегата со сцепкой СП-11Г повышается в 1,5-2 раза.

Зерновая сеялка СЗ-3,6-04, применяемая для узкорядного посева, соединяется с двухстрочными двухдисковыми сошниками, а также с цепными загортачами.

Норму высева легко задать, регулируя рабочую длину катушки, выполняя групповую регулировку клапанов высевающих аппаратов и изменяя частоту вращения вала высевающих аппаратов. Настроить норму внесения удобрений можно при помощи рукоятки.

У редуктора есть 3-и главные скорости, для переключения которых используется рычаг, кассету заменила открытая зубчатая передача. В редукторах стоят обработанные механически стальные шестерни, благодаря чему повышается надежность их работы.

Производительность: 3,2-4,3 га/ч

Ширина междурядий: 7,5 см

Ширина захвата: 3,6 м

Масса: 1440 кг

Необходимая мощность трактора: 65 л/с



Flagma.kz



Обновлено: 8 октября 2019, 12:34

## Борона БДФ навесная, 2,4м

1 120 000 тг./штука

Монахов Константин Юрьевич

коммерческий директор

**Leo Machinery, TOO**, Алматы, KZ

на Флагма с 11 июля 2014

Все объявления компании: 147

Сельхозтехника с наработкой Более 20 000 тракторов, комбайнов, агрегатов из Европы. Доставка в Казахстан Более 20 000 тракторов, комбайнов, агрегатов из Европы. Доставка в Казахстан [agrimarket.kz](http://agrimarket.kz) Перейти Яндекс.Директ

Описание









**1/38**

**39 800 \$**

Цена без НДС

≈ 36 041 €

≈ 16 241 618 KZT

47 760 \$

Цена с НДС

**Связаться с продавцом**

Марка **JOHN DEERE**

Модель [9600](#)

Тип **комбайн**

Год выпуска **1997**

Наработка **2887 м/ч**

Место расположения [Беларусь](#). **Брест**

Дата размещения **более 1 месяца**

Autoline IDEY17480

**Оси**

Количество осей 2

Передняя ось

Размер резины 30.5-32

Задняя ось

Размер резины 16.9-26

**Состояние**

Состояние б/у

**Дополнительная информация:**

**Дополнительная информация:**

Комбайн John Deere 9660 с наработкой 4498 м.ч./2877 р.ч. из США.

Зерноуборочный комбайн John Deere 9500 (9600) имеет систему обмола, которая состоит из барабана и битера с сепарационной решёткой. Отменно справляется с главным своим предназначением — уборкой урожая зерновых. Обрабатывает поля с самыми распространёнными культурами. Начисто срезает колоски, моментально обмолачивая и очищая их.

Доставка техники по всей территории РФ, Казахстана, РБ.

Возможна поставка техники на условиях лизинга.

Более подробную информацию вы можете получить позвонив по телефону. С каждым клиентом мы работаем индивидуально.

Дисковая навесная борона БДФ подходит для предпосевной и сплошной обработки грунта на полях с различным механическим составом, слабой степенью закаменелости и задернелости, с влажностью до 27% и твердостью до 3,5 МПа. Рекомендованное назначение - подготовка почвы под посадку кормовых, зерновых и технических растений, в том числе с измельчением и заделкой в нее растительных остатков для освежения лугов при использовании разных агротехнических схем.

Рабочая ширина этого оборудования составляет 2,4 метра. Норма глубины обработки - регулируемая в диапазоне 8-18 см. Диски-ромашки сечением 650 мм

выполнены из прочной стали марки 65Г с последующей термообработкой с расположены 2 рядами, каждый на индивидуальной стойке. Крепление их к основному брусу осуществляется 2-мя скобами.

Устанавливаются диски на вращаемые на роликовых подшипниках под углом 21 градус ступицы - технология компании "Агротехкомплект". Металлический пыльник устанавливается на ось таким образом, что перекрывает ступицу, создавая дополнительную защиту.

Фланец с колпаком, который закрывает регулирующую и фиксирующую гайку подшипника, обеспечивает герметизацию рабочего органа и его надежное закрепление на ступице.

Данные особенности конструирования позволяют эффективно решить проблему забивания междискового пространства комьями переработанного грунта, растительными побегами и пожнивными остатками, а также дает возможность использования агрегата на высоких рабочих скоростях - до 14 км/час.

Комплектация также включает цилиндрические катки, диаметр которых составляет 400 мм. Задние позволяют не только облегчить и ускорить движение бороны, но и выполнять дробление почвы, уплотнять ее и выравнивать.

Также с их помощью регулируется сила давления бороны на грунт, а соответственно и глубина обработки. Винтовой механизм в двухсторонней резьбовой насечкой делает стабильным ход агрегата и позволяет строго выдерживать установленную глубину обработки. Для агрегатирования навесной бороны БДФ используются тракторы с мощностью двигателя от 80 л. с.

Рабочая ширина: 2,4 м

Рабочая скорость: 8-12 км/ч

Масса: 880 кг

Необходимая мощность трактора: 80 л. с











[Сообщить о неверной категории](#)

## Трактор John Deere 9420

[Все предложения продавца](#)

В наличии

Новинка

# 59 500 000 Тг.

Количество:

шт.

**Купить**

Написать

## Способы оплаты

Безналичный расчет, Наличными

[Подробнее](#)

## Способы доставки

Самовывоз, Доставка от компании

[Еще 1 способ](#)

[Условия возврата](#)

[Регионы доставки](#)



Трактор John Deere 9420

[+7 показать номер](#)

**59500000 Тг.**

Купить

## Характеристики

Области применения трактора	Сельскохозяйственные
Тип ходовой трактора	Колесные
Назначение трактора	Общего назначения
Мощность	425.0 (л. с.)

[Показать все](#)

## Описание



Трактор John Deere (Джон Дир) 9420, б/у в отличном состоянии с малой наработкой отгружен из Америки.

Наработка всего 2980 м/ч.

Год выпуска 2007.

Мощность 425 л.с.

Трактор John Deere 9420 — универсал с отличным функционалом

Обладающая универсальным функционалом машина с мощным двигателем, шарнирной рамой и полноприводной ходовой частью позволяет осваивать масштабные и трудоемкие работы с минимальным расходом горюче-смазочных материалов и рабочего времени.

## Описание



**РОТОРНАЯ КОСИЛКА** предназначена исключительно для использования в сельском хозяйстве, для скашивания растений с невысоким стеблем (травы, люцерны и т.д.), которые собираются для непосредственного скармливания или для дальнейшей переработки, например: силосование, на сушение или сено. Ширина захвата 1,85 м . С кожухом!!!

## Комбайн JOHN DEERE S680

[Добавить в избранное](#)[Сравнить](#)[PDF](#)[Поделиться](#)







**160 500 \$**

Цена без НДС

≈ 145 341 €

≈ 65 509 732 KZT

192 600 \$

Цена с НДС

**Связаться с продавцом**

МаркаJOHN DEERE

Модель[S680](#)

Типкомбайн

Год выпуска2013

Наработка1097 м/ч

Место расположения [Беларусь](#)г. Брест

Дата размещенияболее 1 месяца

Autoline IDNJ17475

#### **Описание**

Объем зернового бункера15 м<sup>3</sup>

Топливный бак1250 л

#### **Двигатель**

МаркаJohn Deere

Типрядный

Мощность500 л.с. (368 кВт)

Топливодизель

Объем13500 см<sup>3</sup>

Количество цилиндров6

#### **КПП**

ТипPowerShift

## Кабина

Гидроусилитель руля

Бортовой компьютер

Климат-контроль

Пневмосиденья

Автоматизация

Дополнительные фары

Противотуманные фары

## Состояние

Состояние б/у

## Описание

Цвет зеленый

## Дополнительная информация:

Комбайн John Deere S680 2012 года выпуска с наработкой 1571 м.ч./1097 р.ч. из США.

# Плуг 3810 с жесткой рамой для работы в борозде Почвообрабатывающая техника

- Рама с Z-образным профилем
- Простота установки и снятия переднего корпуса
- Быстрая и простая настройка в поле
- Универсальность использования

[Где купить](#)

[Посмотреть брошюру](#)

[Посмотреть технические характеристики](#)

[Поделиться](#)



**ПОДЕЛИТЬСЯ**

**Печать**

**Спецификации и сравнения**

**Плуг 3810 с жесткой рамой для работы в борозде**

**Где купить**



# Плуг John Deere 3810

## Преимущества плуга John Deere 3810

- Модель выпускается в двух вариантах (для вспашки в борозде и на поле) и может иметь 5–9 корпусов.
- Рама, выполненная из высокопрочной стали, способна выдерживать экстремальные нагрузки на тяжелых почвах.
- Первый корпус имеет механическую или гидравлическую систему регулировки ширины вспашки в зависимости от колеи трактора.
- Технические характеристики плуга 3810 позволяют производить вспашку на глубину до 35 см, обеспечивая свободное прохождение пожнивных остатков между корпусами.
- Универсальная сцепка позволяет агрегатировать плуг с различными видами тракторов мощностью от 140 до 310 л. с.

- **Дисковая борона John Deere 637 — 8,6 м**

ГОРЯЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



- **Дисковая борона John Deere 637 — 8,6 м**

- Артикул: 13846
- **есть в наличии**
- **27 000 \$**
- **702 000 грн**

- 24 207 €

- 
- 
- 
- 
- 

Технические характеристики дисковой бороны John Deere 637 — 8,6 м

Модель	John Deere 637
Ширина захвата, м	8,6
Комплектация	8 дисковых батареи
Диаметр дисков, см	61
Глубина обработки грунта дисками , см	8 - 20
Вес агрегата, кг	5700
Рабочая скорость км/час	от 6 до 10
Рекомендуемая мощность трактора л.с	260 - 300

Борона в хорошем состоянии в Украине не работала